



深圳市斯泰科微科技有限公司
STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD

地址：深圳市宝安区福永街道福华大厦 16B

电话：0755-27385249

网址：www.vesd.com.cn

邮箱：info@staclean.cn



开放式离子风机

GP 系列

使
用
说
明
书

深圳市斯泰科微科技有限公司

STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD



一、产品外形



STC-801GP



STC-30GP



STC-40GP

二、规格及参数

离子平衡方式	自动离子平衡系统 $0 \pm 5V$ 以内			
放电方式	高频电晕放电			
安全性能	高压异常报警提示功能			
报警方式	远程监控输出报警信号和指示灯报警			
电极针材料	钨 钽 钛 合金 材料			
电极针清洁方式	1、使用棉签清洁；2、自动马达清洁风窗；3、手工旋转毛刷清洁风窗；			
产品结构	固定式标准模块			
除静电性能 衰减时间(se c)	测试距离	300mm	600mm	900mm
	除静电时间	1.5 S	2.8 S	4.5 S
	除负电时间	1.7 S	3.2 S	4.9 S
	离子平衡度	$0 \pm 5V$	$0 \pm 5V$	$0 \pm 5V$

型 号	最小尺寸 (mm)	输 出 电 压	最大风量(CFM)
STC-801GPS	100*90*60	DC 2.4V 0.5A	3.5
STC-801GPM	120*100*60	DC 2.4V 0.5A	9.5
STC-801GPL	171*143*73	DC 2.4V 0.5A	100
STC-802GPS	230*85*40	DC 2.4V 1A	7.0
STC-802GPM	260*95*60	DC 2.4V 1A	190
STC-802GPL	350*145*73	DC 2.4V 1A	200
STC-803GPS	330*85*40	DC 2.4V 1.5A	105
STC-803GPM	380*95*60	DC 2.4V 1.5A	285
STC-803GPL	520*145*73	DC 2.4V 2A	300
STC-804GPS	450*85*40	DC 2.4V 2A	140
STC-804GPM	500*95*60	DC 2.4V 2A	380
STC-804GPL	700*145*73	DC 2.4V 3A	400